


34 229 002 PRECISION TREND TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA, DN 15



POPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- wall mounted
- GROHE CoolTouch safety housing
- GROHE Long-Life finish
- GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
- ergonomicky tvarované rukoväti GROHE MetalGrip
- GROHE SafeStop safety button at 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually adjustable economy stop)
- integrated mixed water shut off
- ceramic headpart 1/2", 180°
- shower bottom outlet 1/2"
- built-in non return valves
- dirt strainers
- S-unions
- metal escutcheon
- protected against backflow
- vrátane nástroja GROHE QuickSpanner, iba v chrómovom vyhotovení

34 229 002 PRECISION TREND TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA, DN 15



NÁHRADNÉ DIELY , septembra 2014 – now

- 1: Hlava páky kompletná (Č. obj. 47992000)
- 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Upevň.krúžok (Č. obj. 47743000)
- 4: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 5: vedenie vody (Č. obj. 47975000)
- 6: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
- 7: Spätná klapka (Č. obj. 47189000)
- 7.1: Sitko (Č. obj. 0726400M)
- 7.2: Spätná klapka (Č. obj. 08565000)
- 7.3: O-Krúžok Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 8: S-prípojka (Č. obj. 12075000)
- 8.1: Tesnenie (Č. obj. 0138600M)
- 8.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 9: Termoprvek kompaktný DN 15 (Č. obj. 47175000)*
- 10: Predĺženie DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*
- 11: Kľúč (Č. obj. 19332000)*
- 12: špeciálny kľúč (Č. obj. 19377000)*

* Voliteľné príslušenstvo