

37 157 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**



POPIS PRODUKTU

- concealed installation
- $\frac{3}{4}$ "
- stop valve
- 6 - 14 l adjustable
- for low pressure
- for wash-down and wash-out bowls
- flow pressure range from 0.6 - 3.0 bar (min. static pressure 1.5 bar)
- with flow rate adjustment
- box for concealed installation with flush elbow
- flush pipe adjustable in length
- without flush plate/actuation
- potrebný objem: 1,6 l/s



37 157 000 TLAČOVÝ SPLACHOVAČ



NÁHRADNÉ DIELY , júla 2008 – now

1: Koliesko (Č. obj. 43043000)

2: Kryt so svorkou (Č. obj. 43122000)

3: Piest (Č. obj. 43451000)

3.1: Manžeta (Č. obj. 4376900M)

4: Preduzáver (Č. obj. 43405000)

5: Vypúšťací ventil (Č. obj. 43422000)

5.1: Membrána (Č. obj. 4377300M)

6: Ovládacia páka (Č. obj. 43067000)

7: Odpad (Č. obj. 43326000)

8: Dýza škrtidla (Č. obj. 43408000)

9: Súprava tesnení (Č. obj. 43012000)*

* Voliteľné príslušenstvo