


38 517 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ**




POPIS PRODUKTU

- stavebná výška 1,13 m a 1,30 m
- for manual / electronic actuation
- for exposed fittings
- for on-the-wall installations or studded walls
- powder coated steel frame, self-supporting
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- height adjustable fitting connections
- quick adjustment, lockable
- fixing material
- TÜV approved
- HT-outlet bend Ø 50 mm
- fixing bolts M8, with fixing device for ceramic
- inlet connection and inlet connecting set
- na nástennú inštaláciu si objednajete nástenné konzoly 38 558 00M (predávané samostatne)



38 517 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ**



NÁHRADNÉ DIELY , marca 2011 – now

- 1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 1.1: Držiak odtokového oblúka (Č. obj. 42236000)
- 2: Závitový kolík kompletný (Č. obj. 43078000)
- 3: Upevnenie (Č. obj. 4307500M)
- 4: Nástenná prípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Voliteľné príslušenstvo