


38 786 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S GROHE RAPIDO U**




POPIS PRODUKTU

- stavebná výška 1,13 m a 1,30 m
- pre manuálne ovládanie alebo pre elektroniku 6 V alebo 230 V
- for on-the-wall installations or studded walls
- powder coated steel frame, self-supporting
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- height adjustable fitting connections
- quick adjustment, lockable
- fixing material
- TÜV approved
- HT-outlet bend Ø 50 mm
- fixing bolts M8, with fixing device for ceramic
- inlet connection and inlet connecting set
- preduzávery
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- prevádzkový tlak max. 10 barov
- flush aid
- jednotka preskúšaná z výroby
- vodné prípojky DN 15 vonkajší závit
- box pre pripojenie k sieti na 230 V
- zástavbový box s tesnením
- skrátiteľná revízna šachta so stavebnou ochranou pre montážne súpravy s rozmermi 116 × 144 mm
- na nástennú inštaláciu si objedajte nástenné konzoly 38 558 00M (predávané samostatne)



38 786 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S GROHE RAPIDO U**



NÁHRADNÉ DIELY , marca 2011 – now

- 1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 1.1: Držiak odtokového oblúka (Č. obj. 42236000)
- 2: Závitový kolík kompletný (Č. obj. 43078000)
- 3: Upevnenie (Č. obj. 4307500M)
- 4: Trafo-pripojovacia krabica (Č. obj. 42279000)
- 5: Revízny otvor (Č. obj. 66838000)
- 6: Preduzáver (Č. obj. 43392000)
- 7: Nástená prípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Voliteľné príslušenstvo